



Überspannungsableiter steckbar, 3p, 280VAC, 3x20kA

EATON

Powering Business Worldwide®

Typ SPCT2-280/3

Art.-Nr. 167595

Katalog Nr.

SPCT2-280/3

Technische Daten nach ETIM 5.0

Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz (EG000021) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (EC000941)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schutzanlage, -gerät / Überspannungsschutz (innerer Blitzschutz) / Überspannungsableiter für Energietechnik/ Stromversorgung (ecl@ss8-27-13-08-05 [ACN278007])

Netzform			-
Ausführung der Pole			3
Nennableitstoßstrom (8/20)		kA	20
Nennspannung AC		V	280
Nennspannung DC		V	0
Höchste Dauerspannung AC		V	280
Höchste Dauerspannung DC		V	0
Max. PV-Spannung		V	0
Schutzpegel		kV	1.4
Schutzpegel L-N		kV	0
Schutzpegel N-PE		kV	0
Montageart			Hutschiene 35 mm
Baugröße			3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	mm ²	25	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	mm ²	0	
Mit Fernmeldekontakt			nein
Integrierte Vorsicherung			nein
Signalisierung am Gerät			optisch
Prüfklasse Typ 2			ja